

PANNELLI DA RIVESTIMENTO
PER PORTE BLINDATE

COVER PANELS FOR REINFORCED DOORS

3

IDROSKIN CERAMIC LINE VETRORESINA

IDROSKIN | CERAMIC LINE | FIBREGLOSS



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Sagome impreziosite da materiali
che sanno connettersi
con la predominanza dell'immensità.

Nulla crea loro inquietudine,
a te la creatività del tuo ambiente.

*The shapes are embellished with materials
that are made to interact
with predominant immenseness.*

*They fit in anywhere
to allow you to unleash
your creativity in any environment.*

	Idroskin <i>Idroskin</i> _____	04
	Ceramic Line (Gress porcellanato) <i>Ceramic Line</i> <i>(Laminated porcelain stoneware panels)</i> ____	10
	Vetroresina 7 - 21 mm <i>Fibreglass 7 - 21 mm</i> _____	14

Esposizione agli agenti atmosferici
Exposure to weather conditions:



ESPOSIZIONE COMPLETA / FULL EXPOSURE
Questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti all'intensa azione di sole, salinità, pioggia e gelo.
These panels can be installed in areas that are exposed to intense sunlight, salinity, rain and frost.



ESPOSIZIONE COMPLETA CON MANUTENZIONE ANNUALE / FULL EXPOSURE WITH YEARLY MAINTENANCE
Questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti alla moderata azione di sole, salinità, pioggia e gelo:
è necessaria una manutenzione annuale
*These panels can be installed in areas that are exposed to moderate sunlight, salinity, rain and frost:
annual maintenance is required.*



ESPOSIZIONE LIMITATA / LIMITED EXPOSURE
È consigliata l'installazione solo se in posizione riparata da sole e pioggia diretti
(porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro)
*Only recommended when away from direct sunlight and rain
(under porches, covered structures or covers that are at least one meter deep)*



ESPOSIZIONE SCONSIGLIATA / NO EXPOSURE
È sconsigliata l'esposizione a qualsiasi agente atmosferico: l'applicazione ideale è in atrii e pianerottoli di condomini.
Exposure to any atmospheric agent is not recommended: ideal for condominium lobbies and landings.



Pannelli ideali per l'esterno, grazie alla capacità di resistere nel tempo agli agenti atmosferici e di respingere i raggi ultravioletti

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Pellicola in PVC garantita 5 anni al viraggio del sole anche a temperature elevate: respinge il 40% dei raggi ultravioletti contribuendo quindi a ridurre il calore assorbito dalla porta metallica. Pellicola in PVC anche nel lato posteriore a filo del bordo onde evitare che flussi di umidità possano intaccare il supporto in MDF idrorepellente.

PULIZIA

Pulizia consentita solo con acqua e ammoniaca.

TUTTI I MODELLI PANTOGRAFATI DA 14 mm PRESENTI NEL VOLUME 4 SONO DISPONIBILI RIVESTITI IN IDROSKIN

Per i modelli en, eo, ep, eq il senso della venatura è nella stessa direzione e non incrociato

Ideal outdoor panels, thanks to their ability to withstand atmospheric agents and to repel ultraviolet rays over time.

STRUCTURAL FEATURES

PVC film guaranteed for 5 years against sun damage. The bonding of the PVC film was tested in the Catas lab, even at high temperatures: it repels 40% of ultraviolet rays, thus reducing the amount of heat absorbed by the metal door. PVC film also on the back side and edges, to prevent moisture from affecting the water-repellent MDF-based support.

CLEANING

Can only be cleaned with water and ammonia.

ALL 14-MM PANTOGRAPHED MODELS LISTED IN VOLUME 4 ARE AVAILABLE WITH IDROSKIN \COVERING

For en, eo, ep, eq models the direction of the grain is in the same direction and not crossed



SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Achatgrau
Achatgrau



Alluminium
Alluminium



Anteak
Anteak



Antracite RAL 7016
Antracite RAL 7016




Bianco venato RAL 9010
Bianco venato RAL 9010

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Black Cherry
Black Cherry



Corten Rost Mat
Corten Rost Mat



Grigio chiaro RAL 7004
Grigio chiaro RAL 7004



Grigio luce RAL 7035
Grigio luce RAL 7035



Grigio scuro RAL 7005
Grigio scuro RAL 7005



Moreiche ST-F
Moreiche ST-F

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Noce Nussbaum
Noce Nussbaum



Quarzgrau RAL 7039
Quarzgrau RAL 7039



Rovere gold
Rovere gold



Rovere Sbiancato
Rovere Sbiancato



Siena PL
Siena PL

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Siena PN
Siena PN



Siena PR
Siena PR



Verde 6005
Verde 6005



Verde 6009
Verde 6009



White Tecnoprofil
White Tecnoprofil



Windsor
Windsor



Pannelli ideali per l'esterno, grazie alla capacità di resistere nel tempo agli agenti atmosferici.

STRUTTURA

Pannello stratificato in gres porcellanato

SUPERFICIE

Resistente ai prodotti pulenti domestici
Resistente agli acidi e alcali a bassa concentrazione
Resistente alle macchie
Resistente ai graffi superficiali.


Ideal outdoor panels, thanks to their ability to withstand atmospheric agents over time.

**STRUCTURAL
FEATURES**

Laminated porcelain stoneware panels

*Resistant to household cleaning products
Resistant to low-concentration acids and alkalis
Stain-resistant
Resistant to surface scratches*






MODELLO 440
Foster Blanco Plus Abujardado




MODELLO 443
Foster Piedra Abujardado




MODELLO 481
Oxide Corten Natural



MODELLO 482
Oxide Metalico Natural



MODELLO 483
Masai Blanco Plus Abujardado



MODELLO 441
Pacific Gris Abujardado



Pannelli ideali per l'esterno, grazie alla capacità di resistere nel tempo agli agenti atmosferici. Assicurano inoltre isolamento termico.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

GELCOAT FINITURA SEMILUCIDA

Costituisce la parte a vista del pannello. Protegge dagli agenti atmosferici e dai raggi UV. Viene applicato come superficie continua ed uniforme su tutto il pannello. Resiste inalterato e non subisce alterazioni di colore nel tempo.

MULTISTRATO MARINO

Forma l'intelaiatura del pannello.

SCHIUMA POLIURETANICA

Costituisce l'interno dell'intelaiatura in multistrato. Leggera e con alto isolamento termoacustico.

RESINA RINFORZATA

Dà la forma al pannello. Alto carico di resistenza alla rottura e indeformabilità, le sue caratteristiche.

N.B. Tutti i pannelli in vetroresina (sia legno che laccati) presentano una finitura superficiale con venature e rilievi simili al legno. Trattandosi di materiale con componentistica vetro è possibile che nelle versioni pantografate possano emergere delle piccole crepe dettate dalla lavorazione stessa.

Panels ideal for outdoor, thanks to their capability to withstand the weathering agents in time. They also ensure thermal insulation.

STRUCTURAL FEATURES

GELCOAT SEMI-GLOSSY FINISH

It constitutes the visible part of the panel. It protects from the weathering agents and UV rays. It is applied as a continuous and uniform surface throughout the panel. In time it remains unaltered and does not undergo colour alterations.

MARINE PLY

It makes out the frame of the panel.

POLYURETHANE FOAM

It composes the inner part of the plywood frame. It is light and with high acoustic insulation.

REINFORCED RESIN


It gives shape to the panel. Its characteristics are high resistance to breakage and indeformability.

N. B. All fiberglass panels (both wood and lacquered) have a surface finish with grain and reliefs similar to wood. Since the material has glass components, the Pantographed doors may show small cracks due to the machining itself.



Finitura effetto legno
Wood effect finish

Finitura legno laccato RAL
Lacquered RAL wood finish



Vetroresina 7 - 21 mm
Fibreglass 7 - 21 mm

* Versione spessore 7 mm

* 7 mm thick version


Vetroresina 7 - 21 mm
Fibreglass 7 - 21 mm



MODELLO RN Genova
Spessore 21
Laccato RAL 6009
Lacquered RAL 6009



MODELLO RO Bologna
Spessore 21
Laccato RAL 6009
Lacquered RAL 6009



MODELLO RR Venezia
Spessore 21
Laccato RAL 6009
Lacquered RAL 6009



MODELLO RP Trieste
Spessore 21
Laccato bianco effetto legno
Lacquered white wood effect




MODELLO RQ Firenze
Spessore 21
Laccato bianco effetto legno
Lacquered white wood effect



MODELLO RU Neutro spessore 21 mm
MODELLO RW Neutro spessore 7 mm
Laccato bianco effetto legno
Lacquered white wood effect



MODELLO ct AGORA spessore 21 mm
MODELLO at AGORA spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016



MODELLO cv Infinito spessore 21 mm
MODELLO av Infinito spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016



MODELLO cx Lithos spessore 21 mm
MODELLO ax Lithos spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016



MODELLO cu Mithos spessore 21 mm
MODELLO au Mithos spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016



MODELLO cy Mithos spessore 21 mm
MODELLO ay Mithos spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016



MODELLO cw ORIZZONTE spessore 21 mm
MODELLO aw ORIZZONTE spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016


SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



MODELLO RS MILANO
Spessore 21
Effetto castagno
Chestnut effect




Bianco
White




Castagno
Chestnut



Ciliegio
Cherry



Grigio antracite RAL 7016
Grey RAL 7016



MODELLO cz TORINO spessore 21 mm
MODELLO RT TORINO spessore 7 mm
Effetto castagno *Chestnut effect*

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Grigio chiaro RAL 7040
Grey RAL 7040



Grigio scuro RAL 7021
Grey RAL 7021



Mogano
Mahogany



Noce
Walnut

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Verde 6005
Green 6005



Verde 6009
Green 6009



RAL a scelta
Choice of RAL

RIVESTIMENTI

IN CERAMICA

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per rimuovere la polvere, basta utilizzare un panno asciutto senza l'uso di prodotti contenenti cere, brillantanti o prodotti corrosivi. Per una pulizia a fondo si consiglia l'impiego di un detergente neutro ad alta o potere pulente come *FilaCleaner*.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Pulire le macchie al più presto, evitando che si secchino.
Prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto sul gres porcellanato lucidato, fare una prova in una zona poco visibile per verificare che non subisca alterazioni della brillantezza, né del colore.

Per una corretta pulizia del pannello attenersi scrupolosamente alle istruzioni onde evitare danneggiamenti dello stesso.

CERAMIC

PANELLING

CLEANING AND MAINTENANCE

To remove the dust, simply use a dry cloth without using products containing wax, brighteners or corrosive products. For a thorough cleaning it is recommended to use a high cleaning power neutral detergent such as FilaCleaner.

STAIN REMOVAL

*Clean any stain as soon as possible, avoiding them to dry.
Before applying any type of product on the polished porcelain stoneware, do a test in a barely visible area to verify it does not undergo alterations in both gloss and colour.*

For a proper cleaning of the panel carefully follow the instructions in order to avoid damage of the same.



PANNELLI

IN VETRORESINA

NO

- . Detergenti
- . Alcool
- . Acidi
- . Solventi non appropriati

NO

- . Panni abrasivi
- . Pagliette

SI

- . Per la pulizia si consiglia semplicemente acqua e sapone
- . Usare un panno-spugna non abrasivo

Per una corretta pulizia del pannello attenersi scrupolosamente alle istruzioni onde evitare danneggiamenti dello stesso.

RITOCCHI

Kit Manutenzione (CORRETTORE KONIK) cod.511VR
Finitura monocomponente trasparente all'acqua
ISTRUZIONI:

Per ritocchi: diluire con acqua al 10% al momento dell'utilizzo; carteggiare la parte graffiata seguendo il verso del poro con carta vetro gr.180; spolverare e pulire con acetone o, in mancanza, alcool; applicare il correttore con un panno preferibilmente di cotone; lasciare asciugare perfettamente per circa 15 minuti;

Come ravvivante: diluire con acqua al 50% al momento dell'utilizzo; spolverare e pulire con acetone o, in mancanza, alcool; applicare il correttore con un panno preferibilmente di cotone; lasciare asciugare perfettamente per circa 15 minuti.

Modalità di conservazione:
Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, a temperatura fra 5° e 35°C

FIBERGLASS

PANELS

NO

- . Detergents
- . Alcohol
- . Acids
- . Solvents that are not appropriate

NO

- . Abrasive cloths
- . Spangles

YES

- . Simply soap and water is recommended for cleaning
- . Use a non-abrasive sponge

For a proper cleaning of the panel carefully follow the instructions in order to avoid damage of the same.

RETOUCHES

Maintenance Kit (KONIKS CORRECTOR) cod.511VR
Clear water-based single-component finish
INSTRUCTIONS:

Retouching: 10% diluted with water when used; sand the scratched part by following the direction of the pore with 180 grit sand paper; dust-off and clean with acetone or, alternatively, alcohol; apply the corrector with a cotton cloth; let it dry completely for about 15 minutes;

To freshen up: 50% diluted with water when used; sprinkle and clean with acetone or, alternatively, alcohol; apply the corrector with a cotton cloth; allow to perfectly dry for about 15 minutes.

Storage method:
Keep in a dry, cool and aerated place, at a temperature between 5 and 35°C



Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.